

DIAMANTFIL JOLLY

I Macchina che presenta tutte le caratteristiche del DF PLUS con in più: possibilità di eseguire anche tagli sagomati grazie ad un controllo numerico a due assi ed alla possibilità di far ruotare a comando elettrico le due coppie di volanetti guidafile; programmazione eseguibile facilmente sia dalla tavoletta grafica, che appare sul monitor di cui è dotato il

quadro di comando, che installando il relativo software su un PC esterno; tensionamento del filo diamantato realizzato direttamente da uno dei due volani principali con un attuatore elettromeccanico.

GB Machine shows all the characteristics of DF PLUS and in addition: capability to cut profiles thanks to a 2-axis CNC system, and to the two pairs of guidewheels that can be rotated electrically round the wire; programming is very easy using either the machine keyboard and

monitor, or on an office PC for which we provide an extra copy of the Software; diamond wire tensioning uses one of the two flywheels with a servomotor driven actuator to position the tensioning wheel.

F Machine stationnaire qui présente toutes les caractéristiques d'un DIAMANTFIL PLUS: la possibilité d'exécuter aussi coupes profilées grâce à un contrôle numérique à deux axes et à la possibilité de faire tourner par une commande électrique les deux couples des poulies guide-fil; la programmation s'exécute facilement soit de la table graphique qui est visualisée

sur l'écran dont est doté le panneau de contrôle et en installant le relatif logiciel sur un PC extérieur; capacité de tension du fil diamanté réalisé directement par un des deux volants de 2000 ou 2500 mm de diamètre grâce à un dispositif électro-mécanique.

D Die Maschine besitzt alle Eigenschaften des Modells DF Plus, plus die folgenden: Profilschnitt, kontrolliert über ein zweiachsiges CNC System und ausgeführt durch elektrisch ausrichtbare Seilführungsradgruppen; Einfach zu programmieren, entweder auf Tastatur und Monitor der

Maschine oder mittels der mitgelieferten Software auf einem externen PC; Seilspannung, die über ein elektromechanisches System, direkt auf eines der großen Schwungräder agiert.

E La máquina tiene las mismas características de un DIAMANTFIL PLUS: Un control numérico a dos ejes y la posibilidad de rotar, gracias a un mando eléctrico, las dos parejas de volantes guía-hilo permiten de efectuar los cortes moldurados; La programación se controla por la

tablilla gráfica, que aparece sobre el monitor del panel de mando, o instalando el relativo software sobre un ordenador externo; Tensado del hilo diamantado realizado directamente por uno de los dos volantes principales gracias a un actuador electro-mecanico.

	DF 2000 JOLLY	DF 2500 JOLLY
Peso (Kg) Weight / Poids Gewicht / Peso	5500	6400
Lungh. filo (m) Wire length Longueur fil Seillänge Longitud hilo	19,70-21,70	22,50-24,20
Vel. filo (m/s) Wire speed Vitesse fil Seilgeschwindigkeit Velocidad hilo	0-40	
Consumo acqua Water consumption Consommation d'eau Wasserverbrauch Consumo de agua	15-30 litri/1'	
Potenza installata Electric rating Puissance installée Installierte Leistung Potencia instalada	40 KW	

	A	B	C	D	E	F	G	H	L
2000 JOLLY	10	4,5	5,5	4,9	6	3,5	2	2,2	3
2500 JOLLY	10,9	5	5,9	5,1	6,2	4,2	2,7	2,5	3,2

